

*) Löcher nicht metallisiert
non-metallized drillings
Bohrlochdurchmesser: $\varnothing 0,7 \pm 0,02 \text{ mm}$
Lochdurchmesser (mit Oberfläche): $\varnothing 0,6 \pm 0,05 \text{ mm}$
drill hole dia.: $\varnothing 0,7 \pm 0,02 \text{ mm}$
through hole dia. (after plating): $\varnothing 0,6 \pm 0,05 \text{ mm}$

17 55 144 <u>4</u> 108	-	min.0,76µm(30µin)Au über/over min.1,27µm(50µin)Ni
17 55 144 <u>2</u> 108	2	Au über/over Ni
17 55 144 <u>1</u> 108	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. Part-No.	Anforderungsstufe nach IEC Performance level per IEC	Kontaktoberfläche Contact Plating

			Techn. Character.				Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances				
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 2 : 1 (5 : 1)	har-bus HM Federleiste 6-reihig mit Flansch links, 144 pol., Einpreß, Kodierung 3 <i>har-bus HM female connector with guide on left side 6-row, 144 pol., press-in, coding 3</i>				
			Detail.	31.03.04	Bus.						
			Insp.	31.03.04	Ko						
			Stand.								
31808			HARTING Electronics GmbH & Co. KG					TB 17 55 144 x108			Blatt/ page /
Mod. Dat. Name			D-32339 ESPELKAMP					Sub.			