


## Han TC100-HMC-MC-CRT-16 mm<sup>2</sup>-AU



|        |   |
|--------|---|
| 訂貨號    | 09 11 200 6116  |
| 規格     | Han TC100-HMC-MC-CRT-16 mm <sup>2</sup> -AU   |
| 浩亭電子目錄 | <a href="https://b2b.harting.com/09112006116">https://b2b.harting.com/09112006116</a> |

### 標識

|      |        |
|------|--------|
| 類別   | 插針     |
| 系列   | TC 100 |
| 插針類型 | 壓接針    |
| 特點   | 無鉛     |

### 版本

|      |     |
|------|-----|
| 公母類型 | 公頭  |
| 製造過程 | 車削針 |

### 技術參數

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 導體截面積               | 16 mm <sup>2</sup> |
| 工作電流                | ≤100 A             |
| 接觸電阻                | ≤0.3 mΩ            |
| 剝線長度                | 19 mm              |
| 極限溫度                | -40 ... +125 °C    |
| 與其他HMC 組件配套使用的可插拔次數 | ≥10,000            |

### 材料特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 材料 ( 插針 ) | 銅合金   |
| 表面 ( 插針 ) | HMC鍍金 |



Pushing Performance  
Since 1945

## 規格和認證

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 規格 | IEC 60664-1<br>IEC 61984 |
|----|--------------------------|

## 商業數據

|         |               |
|---------|---------------|
| 包裝尺寸    | 10            |
| 淨重      | 17.1 g        |
| 原產國     | 德國            |
| 歐洲海關關稅號 | 85366990      |
| GTIN    | 5713140188242 |