Ring Tongues – Nylon Insulated with Insulation Grip 22-18 AWG

Product Number†	UPC (054007-)	Wire Range (AWG)	Stud Size	W	C	L	E	Thickness	Barrel Length	Barrel I.D.	Maximum Insulation Diameter	Terminals per: Carton	Terminals per: Case
MNG18-4RSX	49595	22-18	4	0.25	0.22	0.79	0.66	0.030	0.25	0.070	0.145	100	500
MNG18-4RSK	01062	22-18	4	0.25	0.22	0.79	0.66	0.030	0.25	0.070	0.145	—	1000
MNG18-6R/SX	21791	22-18	6	0.25	0.22	0.79	0.66	0.030	0.25	0.070	0.145	100	500
MNG18-6R/SK	16163	22-18	6	0.25	0.22	0.79	0.66	0.030	0.25	0.070	0.145	—	1000
MNG18-8R/LX	21809	22-18	8	0.31	0.33	0.92	0.77	0.030	0.25	0.070	0.145	100	500
MNG18-8R/LK	01069	22-18	8	0.31	0.33	0.92	0.77	0.030	0.25	0.070	0.145	—	1000
MNG18-10R/LX	21817	22-18	10	0.31	0.33	0.92	0.77	0.030	0.25	0.070	0.145	100	500
MNG18-10R/LK	01071	22-18	10	0.31	0.33	0.92	0.77	0.030	0.25	0.070	0.145	—	1000
MNG18-14R/SX	49596	22-18	1/4	0.47	0.40	1.07	0.84	0.030	0.25	0.070	0.145	100	500
MNG18-14R/SK	01072	22-18	1/4	0.47	0.40	1.07	0.84	0.030	0.25	0.070	0.145	—	1000
MNG18-516R/SX	49597	22-18	5/16	0.47	0.40	1.07	0.84	0.030	0.25	0.070	0.145	100	500
MNG18-516R/SK	01074	22-18	5/16	0.47	0.40	1.07	0.84	0.030	0.25	0.070	0.145	—	1000
MNG18-38RX	49598	22-18	3/8	0.56	0.40	1.12	0.84	0.030	0.25	0.070	0.145	100	500
MNG18-38RK	01076	22-18	3/8	0.56	0.40	1.12	0.84	0.030	0.25	0.070	0.145	—	1000















	MNG18-4R/S	MNG18-6R/S	MNG18-8R/L	MNG18-10R/L	MNG18-14R/S	MNG18-516R/S	MNG18-38R
Stud Size	4	6	8	10	1/4	5/16	3/8
Wire Range	22-18	22-18	22-18	22-18	22-18	22-18	22-18